



ELECTROMECHANICA

NUEVO CATALOGO

>> POTENCIA Y CALIDAD

SOLDADORAS ELECTRICAS
CARGADORES DE BATERIAS



INDICE

1. SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS
2. SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS
3. SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS
4. SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS
5. SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS . TIG / SOLDADORAS INVERTER MULTIFUNCION
6. SOLDADORAS SEMI AUTOMATICOS MIG MAG DIGITAL
7. SOLDADORAS SEMI AUTOMATICOS MIG MAG DIGITAL
8. SOLDADORAS SEMI AUTOMATICOS MIG MAG CON CABEZAL INDEPENDIENTE
9. TORCHAS / ESCUADRAS MAGNETICAS
10. HERRAMIENTAS ELECTRICAS / TALADROS
11. HERRAMIENTAS ELECTRICAS / AMOLADORAS
12. HERRAMIENTAS ELECTRICAS / LUSTRALIJADORAS
13. HERRAMIENTAS ELECTRICAS / TERMOFUSORAS
14. HERRAMIENTAS A BATERIA / TALADROS INALAMBRICOS
15. MASCARAS FOTOSENSIBLES
16. HIDROLAVADORAS ELECTRICAS
17. ASPIRADORAS INDUSTRIALES
18. BOMBA DE AGUA / PRESURIZADORA
19. BOMBA DE AGUA / PERIFERICA Y CENTRIFUGA
20. EQUIPOS PARA PINTAR / PORTATIL
21. EQUIPOS COMBINADOS / SOLDADORAS/ CARGADORES/ARRANCADORES
22. CARGADORES Y ARRANCADORES
23. CARGADORES Y ARRANCADORES
24. CARGADORES Y ARRANCADORES
25. CARGADORES DE BATERIA
26. CARGADORES DE BATERIA
27. SACABOLLOS PARA AUTOS
28. ELEVADORES DE TENSION AUTOMATICOS 160 -220V
29. ELEVADORES DE TENSION AUTOMATICOS 140 -220V
30. SOLDADORAS MONOFASICAS PORTATILES
31. SOLDADORAS MONOFASICAS PORTATILES
32. SOLDADORAS REGULACION POR SHUNT MAGNÉTICO LÍNEA PREMIUM
33. SOLDADORAS REGULACION POR SHUNT MAGNÉTICO LÍNEA PREMIUM
34. SOLDADORAS REGULACION POR SHUNT MAGNÉTICO LÍNEA PREMIUM
35. SOLDADORAS LINEA SUPER PESADA REGULACION POR SHUNT MAGNETICO
36. RECTIFICADORAS POR DIODOS DE SILICIO
37. SOLDADORAS POR PUNTO
38. GARANTIA / CONTACTO

EQUIPOS DE SOLDADURA

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS >



LINEA HOGAR



DISCOVERY 155
COD. DISC225

DISCOVERY 225
COD. DISC225

DATOS TÉCNICOS >>

	DISCOVERY 155	DISCOVERY 225
Alimentación	1-220V	1-220V
Corriente nominal	30	30
Potencia nominal	5.5 KWA	5.5 KWA
Factor de potencia	0.73	0.73
Rango de corriente de soldadura	20-120	20-160
Voltaje de salida sin carga	60 V	60 V
Ciclo de trabajo	50% 120 ^a	50% 160 ^a
Grado de potencia	IP21S	IP21S
Clase de aislamiento	F	F
Dimensiones	245X180X170	245X180X170
Peso	2 KG	3 KG



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS >

LINEA HOGAR



DISCOVERY 275
COD. DISC275

DISCOVERY 350
COD. DISC350

DATOS TÉCNICOS >>

	DISCOVERY 275	DISCOVERY 350
Alimentación	1-220V	1-220V
Corriente nominal	30	30
Potencia nominal	6.5 KWA	6.5 KWA
Factor de potencia	0.73	0.73
Rango de corriente de soldadura	20-200	20-250
Voltaje de salida sin carga	60 V	60 V
Ciclo de trabajo	50% 160 ^a	50% 160 ^a
Grado de potencia	IP21S	IP21S
Clase de aislamiento	F	F
Dimensiones	245X180X170	245X180X170
Peso	3.5 KG	4.5 KG



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS



LINEA PROFESIONAL



HOB 140 A
COD . 140A

SUPER 160 A
COD . 160A

GREAT 180 P
COD . 180 P

DATOS TÉCNICOS >>

	HOB 140A	SUPER 160 A	GREAT 180P
Alimentación	1-220V	1-220V	1-220V
Corriente nominal	28 A	28 A	38 A
Potencia nominal	4,7 KWA	5,5 KWA	5,4 KWA
Factor de potencia	0,73	0,73	0,72
Rango de corriente de soldadura	20-140	20-160	20-180
Voltaje de salida sin carga	60V	60V	56V
Ciclo de trabajo	60% 140 A	60% 160 A	60% 180 AMP
Grado de potencción	IP 21	IP 21	IP 21
Clase de aislación	F	F	F
Dimensiones	360X125X290 mm	360X125X290 mm	360X125X290 mm
Peso	5 KG	5 KG	7 KG



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS >

LINEA PROFESIONAL



ULTRA 200 A
COD . 200A

POWER 250 A
COD . 250A

DATOS TÉCNICOS >>

	ULTRA 200 A	POWER 250 A
Alimentación	1-220V	1-220V
Corriente nominal	38 A	58 A
Potencia nominal	5,4 KWA	6,6 KWA
Factor de potencia	0,72	0,73
Rango de corriente de soldadura	20-200	20-250
Voltaje de salida sin carga	56V	70V
Ciclo de trabajo	60% 200 AMP	60% 250 AMP
Grado de potencia	IP 21	IP 215
Clase de aislamiento	F	F
Dimensiones	360X125X290 mm	400X170X280 mm
Peso	7 KG	8 KG

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS . TIG



TIG 160 DUAL
COD T160A

SOLDADORAS INVERTER MULTIFUNCION



TIG AC-DC-ALUM
COD WSE250



MIG MAG DUAL
COD MIG300GS

DATOS TÉCNICOS

	TIG 160 DUAL	TIG AC-DC-ALUM	MIG MAG DUAL
Alimentación	1-220V +/- 15%	1-220V +/- 15%	1-220V +/- 15%
Corriente nominal	43.6 MMA/28TIG	39	MMA: 39,2/ MIG: 51,6
Potencia nominal	6,6 KWA		MIG 4.2/ 5.1 /Tig 3.4
Factor de potencia	0,73	0,73	0,73
Rango de corriente de soldadura	20-160	10-250 ^a	40-250
Voltaje de salida sin carga	56V	56V	MMA: 27,6/MIG: 26,5
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Grado de potencia	IP 21	0-5	08/09/1.0
Clase de aislamiento	F	2-10	F
Dimensiones	371X153X233mm	498x328x365mm	468x245x478 mm
Peso	9 KG	22 KG	21 KG

SOLDADORAS MIG MAG

SOLDADORAS SEMI AUTOMATICOS MIG MAG DIGITAL >

EQUIPOS MONOFASICOS 220V



MIG 200 DUAL

COD . MIG200

MIG 220

COD . 4002

MIG 265

COD . 4003

DATOS TÉCNICOS >>

	MIG 220 DUAL	MIG 220	MIG 265
Alimentación	220V	220V	220V
Potencia	4.5 KWA	4.5 KWA	8 KWA
Corriente máxima	205 A	200 A	250 A
Factor servicios	60% 200A	60% 200A	60% 250A
Tensión en vacío		32V	32V
Regulación		8	8
Diámetro alambre	0,6/0,9	0,6/0,9	0,6/1,2
Dimensiones mm	475X200X353mm	750X330X760mm	750X330X760mm
Peso	9,8 KG	48 KG	70 KG
Torcha en euro	(X)	(X)	(X)
Rueda	(X)	(X)	(X)
Rollo de alambre	0,5 o 5 KG	15/18 KG	15/18 KG

SOLDADORAS SEMI AUTOMATICOS MIG MAG DIGITAL ➤

EQUIPOS TRIFASICOS 3X380V



TMIG 220

COD . 4004

TMIG 265

COD . 4005

TMIG 315

COD . 4006

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	TMIG 220	TMIG 265	TMIG 315
Alimentación	3X 380V	3X 380V	3X 380V
Potencia	6 KWA	9,5 KWA	12 KWA
Corriente máxima	200 A	250 A	300 A
Factor servicios	60% 200A	60% 250A	60% 300A
Tensión en vacío	32V	36V	36V
Regulación	8	8	8
Diámetro alambre	0,6/0,9	0,6/1,2	0,6/1,2
Dimensiones mm	750X330X760	750X330X760	750X330X760
Peso	55 KG	82 KG	95 KG
Torcha en euro	(X)	(X)	(X)
Rueda	(X)	(X)	(X)
Rollo de alambre	15/18 KG	15/18 KG	15/18 KG

SOLDADORAS SEMI AUTOMATICOS MIG MAG CON CABEZAL INDEPENDIENTE >



TMIG 360
COD . 4110



TMIG 450
COD . 4120

DATOS TÉCNICOS >>

	TMIG 360	TMIG 450
Alimentación	220 V	220 V
Potencia	16 KWA	20 KWA
Corriente máxima	360 A	450 A
Factor servicios	60% 250A	60% 310A
Tensión en vacío	45 V	55 V
Regulación	12	24
Diámetro alambre	0,6/1,2	0,6/1,2
Dimensiones mm	1080X460X930	1080X460X930
Peso	102 KG	120 KG
Torcha en euro	(X)	(X)
Rueda	(X)	(X)
Rollo de alambre	15/18 KG	15/18 KG

TORCHAS >



MB15
COD . MB15



MB25
COD . MB25

DATOS TÉCNICOS >>

MB15

TORCHA CON EURO CONECTOR 200 AMP 4 METROS

DATOS TÉCNICOS >>

MB25

TORCHA CON EURO CONECTOR 300 AMP 4 METROS

ESCUADRAS MAGNETICAS >



6001

COD . QJ 6001

3"

CAPACIDAD
11 KG

6002

COD . QJ 6002

4"

CAPACIDAD
22 KG

6003

COD . QJ 6003

5"

CAPACIDAD
34 KG

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

TALADROS ➤



TLA 600
COD . TLA600

TLA 710
COD . TLA710W

TLA 900
COD . TLA900W

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	TLA 600	TLA 710	TLA 900
Voltaje	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia máxima	600 W	710 W	900 W
Velocidad	NO: 0-300 / min	NO: 0-300 / min	NO: 0-300 / min
Ø de Mecha	1,5 a 13 mm	1,5 a 13 mm	1,5 a 13 mm
Clase de aislación	clase II	clase II	clase II

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

AMOLADORAS ➤



AMLA 710
COD . 710W



AMLA 900
COD . 900W



AMLA 1200
COD .1200W



AMLA 2200
COD . 2200W

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	AMLA 710	AMLA 900	AMLA 1200	AMLA 2200
Voltaje	220 V	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia máxima	710 W	900 W	1200 W	2200 W
Velocidad	11000 RPM/min	12000RPM/min	11000 RPM / min	6500 RPM/ min
Ø de Disco	115 mm	115 mm	115 mm	180 mm
Clase de aislación	clase II	clase II	clase II	clase II

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

LUSTRALIJADORAS ➤



LR 800

COD . LR 800W



LR 1200

COD . LR 1200W

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	LR 800	LR 800
Voltaje	220 V	220 V
Frecuencia	50Hz	50Hz
Potencia máxima	800 W	1200 W
Velocidad	2000 - 6400 RPM/min	800 - 3600 RPM/min
Ø de Disco	125 mm	180 mm
Movimiento	ROTATIVA	ROTATIVA

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

TERMOFUSORAS >



CF 63-7

COD . CF63-7



CF 63-3

COD . CF63-3

DATOS TÉCNICOS >>

Temperatura superficial de la matriz

Tiempo de elevación

Potencia

Tensión

Frecuencia

LR 800

0° C- 300° C

< 15 min

800 W ± 10%

220 V ± 10%

50 Hz

LR 63-3

0° C- 300° C

< 15 min

1500 W ± 10%

220 V ± 10%

50 Hz

HERRAMIENTAS A BATERIA

TALADROS INALAMBRICOS ➤

12V ⚡



GX-LCD03
COD . GX-LCD03

18V ⚡



GX-LCD09I
COD . GX-LCD09I

DATOS TÉCNICOS ➤➤

Velocidad

1350 rpm

1350 rpm

Capacidad de batería

1300 mAh

1500 mAh

Tiempo de carga

3 hs.

de 3 a 5 hs.

Brocas

6

6

Soporte para broca

1

1

Puntas de atornillar

6

6

Incluye

Maletín

Maletín

MASCARAS FOTOSENSIBLES >



MASCARA FIBRA NEGRA

COD . SUN 9F



MASCARA FIBRA ROJA

COD . SUN 9F

DATOS TÉCNICOS >>

SUN 9F . NEGRA

Campo de visión	95x36mm.
Protección uv/ir	Hasta Sombra DIN 16 en todo momento
Estado claro	DIN 4
Sombra fija	DIN11
Tiempo de reacción	0.00005sec (1/20.000 segundos).
Sensibilidad	En el exterior puede continuar siendo ajustable
Sensores:	Cuatro detectores infrarrojos.

SUN 9F . ROJA

Campo de visión	95x43mm.
Protección uv/ir	Hasta Sombra DIN 16 en todo momento
Estado claro	DIN 4
Sombra fija	DIN11
Tiempo de reacción	0.00005sec (1/25.000 segundos).
Sensibilidad	En el exterior puede continuar siendo ajustable
Sensores:	Cuatro detectores infrarrojos.

HIDROLAVADORAS ELECTRICAS >



HIDROLAVADORA CARRO
COD . LT 501

DATOS TÉCNICOS >>

Tensión nominal	AC 220-240V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Factor de potencia	1600 W
Presión nominal	9 MPa
Presión máxima	12 MPa
Caudal nominal	6 l/min
Máx. Presión entrada de agua	1,2 MPa
Temperatura máx. de agua	50° C
Peso	7,5 Kg (A) 7,6 Kg (B)

LT 501



HIDROLAVADORA PORTATIL
COD . LT 220

DATOS TÉCNICOS >>

Tensión / Frecuencia de red	AC 220-240V
Entrada de energía	1200 W
Presión nominal	70 bares
Presión máxima	100 bares
Flujo nominal	6 l/min
Flujo máx.	6,5 l/min
Máx. presión de suministro de agua	1,2 MPa
Temperatura máxima del agua	50° C
Nivel de presión acústica	LpA 81 dB
Nivel de energía acústica	LwA 92 dB
Vibración	≤ 2,5m/s2

LT 220

ASPIRADORAS INDUSTRIALES >



BJ 1623

COD . BJ 1623-800-10

CAPACIDAD 10 LTS



BJ 1623

COD . BJ 1623 1200-20

CAPACIDAD 20 LTS



BJ 1623

COD . BJ 1623 1200-25

CAPACIDAD 25 LTS

DATOS TÉCNICOS >>

	10 Lts	20 Lts	25 Lts
Potencia	800 W	1200 W	1200 W
Capacidad	10 Lts	20 Lts	25 Lts
Incluye	- Manguera - Cabezal de esquinas y ranuras - Cepillo para pisos y alfombras - Filtro redondo de tela - Tubo extensible plástico	- Manguera - Cabezal de esquinas y ranuras - Cepillo para pisos y alfombras - Filtro redondo de tela - Tubo extensible metálico	- Manguera - Cabezal de esquinas y ranuras - Cepillo para pisos y alfombras - Filtro redondo de tela - Tubo extensible metálico

BOMBAS PARA AGUA ➤

PRESURIZADORA



KPA25-12

COD . KPA25-12



KPA15-9

COD . KPA15-9

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	KPA25-12	KPA15-9
Alimentación	220 V/50Hz	220 V/50Hz
Potencia	270 W	120 W
Apto baños	4	2
Altura máxima	12 m	9 m
Velocidad de motor	2850 RPM	2850 RPM

BOMBAS PARA AGUA ➤

PERIFERICA / CENTRIFUGAS



BOMBA PERIFERICA
COD QB60

BOMBA CENTRIFUGA
COD . SCM 42

DATOS TÉCNICOS >>

	QB60	SCM 42
Alimentación	220 V/ 50Hz	220 V/ 50Hz
Caudal máximo	36 l/min	90 l/min
Altura máxima	36 metros	23 metros
Capacidad de succión	6 m	8 m
Velocidad de motor	2850 RPM	2850 RPM
Potencia	0,5 HP	0,75 HP

EQUIPOS PARA PINTAR >

PORTATIL



HVLP 900
COD HVLP900

HVLP 600
COD HVLP600

DATOS TÉCNICOS >>

	HVLP 900	HVLP 600
Viscosidad máxima	50 DIN-s	50 DIN-s
Voltaje nominal	220 -240V ~	220 -240V ~
Potencia de entrada nomina	500W	500W
Doble aislamiento		
Capacidad del contenedor	700mL	700mL
Nivel de presión acústica LPA	70,8 dB(A) 3 dB	70,8 dB(A) 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA	81,8dB(A) 3 dB	81,8dB(A) 3 dB
Emisión de vibraciones	0,462 m/s2, K=1,5 m/s2	0,462 m/s2, K=1,5 m/s2
Peso	2,5kg	2,5kg

EQUIPOS COMBINADOS ➔

SOLDADORAS / CARGADORES / ARRANCADORES



CBS 25/150

COD . 3001

CASP 35/350/170

COD . 3002

CAS 35/350/200

COD . 3003

FUNCIÓN CARGADOR

DATOS TÉCNICOS

Alimentación
Potencia absorbida
Tensión de carga
Carga máxima
Arranque
Capacidad nominal
Arranque motor HP
Dimensiones mm
Peso
Amperímetro



CBS 25/150

220V
300 W
12V
25
-
120 AH
-
260x220x280
20 KG
-

CASP 35/350/170

220V
450 W
12V
35
350 Amp
240 AH
99 HP
280x250x350
28 KG
-

CAS 35/350/200

220V
600 W
12V
35
350 Amp
350 AH
120 HP
710x310x300
38 KG
(X)

FUNCIÓN SOLDADORA



CBS 25/150

220V
5,5 KWA
55V
1,6 - 2,5
MAX/MIN
(X)

FASTER 23 PLUS

220V
6,5 KWA
55V
1,6 - 3,25
7
(X)

CBP 40

220V
7,5 KWA
55V
1,6 - 3,25
7
(X)

CARGADORES / ARRANCADORES ➤



FORZA 35/400
COD . 5000

CAP 35/400
COD . 5001

CAP 35/500
COD . 5002

CAE 30/200
COD . 5003

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	FORZA 35/400	CAP 35/400	CAP 35/500	CAE 30/200
Alimentación	220V	220V	220V	220V
Potencia absorbida	2000W	2000W	5500W	2000W
Tensión de carga	12V	12V	12V - 24V	12V
Carga máxima	35 Amp	35 Amp	35 Amp	35 Amp
Arranque	400 Amp	400 Amp	500 Amp	200 Amp
Capacidad nominal	180 AH	180 AH	600 AH	180 AH
Arranque motor HP	80	80	150	80
Regulación	LENTO/RÁPIDO	LENTO/RÁPIDO	-	ELECTRÓNICA
Dimensión mm	260X220X280	260X220X280	260X280X350	260X220X280
Peso	18 KG	15 KG	22 KG	10 KG
Amperímetro	-	-	-	(X)

(*) Códigos 5001 y 5002 cuentan con la versión control remoto.

CARGADORES / ARRANCADORES ➤



MAXI CAP 100/500

COD . 5004

CBA 100/400

COD . 5005

CBA 100/500

COD . 5007

CBA 100/1500

COD . 5009

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	M-CAP 100/500	CBA 100/400	CBA 100/500	CBA 100/1500
Alimentación	220V	220V	220V	220 V
Potencia absorbida	7000 W	6500 W	7000 W	*000 W
Tensión de carga	12V - 24V	6V - 12V	12V	12 V- 24 V
Carga máxima	100 Amp	100 Amp	100 Amp	100 Amp
Arranque	500 Amp	400 Amp	500 Amp	1500 Amp
Capacidad nominal	600 Amp	400 Amp	600 Amp	600 Amp
Arranque motor HP	150 HP	120 HP	150 HP	150 HP
Regulación (puntos)	8	12	12	12
Dimensiones mm	280x250x350	850x400x400	850x400x400	850 x 400 x 400
Peso	38 KG	35 KG	50 KG	70 kg
Amperímetro	(X)	(X)	(X)	(x)

CARGADORES / ARRANCADORES ➤



FASTER 15 PLUS
COD . 6005

FASTER 23 PLUS
COD . 6006

CBP 40
COD . 6007

CBP 35 AMP
COD . 6008

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	FASTER 15 PLUS	FASTER 23 PLUS	CBP 40	CBP 35
Alimentación	220V	220V	220V	220V
Potencia absorbida	250 W	250 W	650 W	350W
Tensión de carga	6V - 12V	6V - 12V	6V - 12V	12V-24V
Carga máxima	15 Amp	20 Amp	40 Amp	35 AMP
Capacidad nominal	120 AH	150 AH	55 AH	150AH
Indicador de carga	AMPERÍMETRO	AMPERÍMETRO	AMPERÍMETRO	AMPERÍMETRO
Regulación	6	6	7	6
Dimensiones mm	200x200x270	200x200x270	200x300x450	200X200X270
Peso	6 KG	6 KG	20 KG	8 KG
Amperímetro	(X)	(X)	(X)	(X)

CARGADORES DE BATERÍAS ➤

CARGADOR AUTOMATICO



6001/ 6002

COD . CBPA 20/30

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	CBPA-20	CBPA-30
Alimentación	220V	220V
Potencia absorbida	250W	500W
Tensión de carga	6V - 12V	6V - 12V
Carga máxima	20 Amp	30 Amp
Capacidad nominal	120 AH	180 AH
Regulación	LENTA/RAPIDA	LENTA/RAPIDA
Dimensión mm	200X200X270	200X120X90
Peso	6 KG	6,5 KG
Amperímetro	-	-

CARGADORES DE BATERÍAS >



FAST 12 PLUS COD . 6004

DATOS TÉCNICOS



FAST 12 PLUS

Alimentación	220V
Potencia absorbida	160W
Tensión de carga	12V
Carga máxima	10 Amp
Capacidad nominal	75 AH
Arranque motor HP	LED
Regulación	-
Dimensión mm	200X120X90
Peso	3 KG
Amperímetro	-

SACABOLLOS PARA AUTOS >

MONOFASICO MANUAL ⚡



MONOFASICO ⚡



BIFASICO ⚡



SP 4500 ANALOGICO

COD. 66110

SP 4000 DIGITAL

COD. 66111

SP 5000

COD. 66112

DATOS TÉCNICOS >>

	SP 4500	SP 4000	SP 5000
Alimentación	220V	220V	1X 380V
Potencia absorbida	8 KWA	8 KWA	10 KWA
Tensión en vacío	-	-	-
Regulación	-	-	-
Dimensión mm	-	-	-
Peso	40 KG	40 KG	45 KG
Rueda	(X)	(X)	(X)
Kit básico	(X)	(X)	(X)
Control remoto	(X)	(X)	(X)



ELEVADORES DE TENSION AUTOMÁTICOS

RANGO 160V. 220V



ETA 5,0 COD . 8009	ETA 6,0 COD . 8019	ETA 7,0 COD . 8020B	ETA 8,0 COD . 8010B	ETA 10,0 COD . 8011
ETA 11,0 COD . 8012	ETA 12,0 COD . 8013	ETA 14,0 COD . 8015	ETA 16,0 COD . 8016	

DATOS TÉCNICOS >>

Potencia	3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15 kva
Rango de Entrada	158v -235v
Corte por Alta Tension	245v
Precision de Salida	Precisión de salida +- 7%
Frecuencia	50 HZ
Tiempo de respuesta	<=20 MS
Sistema de conmutación	cruce en cero
Corriente de Salida En Amp	14A-18A-23A-27A-32A-36A-45A-50A-55A-60A-64-68A
Dimensiones	200x 270x 320 mm
Corte por alta tensión con reposición automática	SI



ELEVADORES DE Tensión AUTOMÁTICOS

RANGO 140V. 220V



ETA 7,0

COD . 9000

ETA 8,0

COD . 9001

ETA 10,0

COD . 9002

ETA 11,0

COD . 9003

ETA 12,0

COD . 9004

ETA 14,0

COD . 9006

ETA 16,0

COD . 9007

ETA 22,0

COD . 9008

DATOS TÉCNICOS >>

Potencia	3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15 kva
Rango de Entrada	158v -235v
Corte por Alta Tension	245v
Precision de Salida	Precisión de salida +- 7%
Frecuencia	50 HZ
Tiempo de respuesta	<=20 MS
Sistema de conmutación	cruce en cero
Corriente de Salida En Amp	14A-18A-23A-27A-32A-36A-45A-50A-55A-60A-64-68A
Dimensiones	200x 270x 320 mm
Corte por alta tension con reposición automática	SI

SOLDADORAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR

SOLDADORAS MONOFASICAS PORTATILES >



HOBBY 150
COD . 1001



LTJ 155
COD . 1002-1004



LTJVC 155
COD . 1006

DATOS TÉCNICOS >>

	HOBBY 150	LTJ 155	LTJVC 155
Alimentación	220V	220V	220V
Potencia absorbida	3.5 KWA	5.5 KWA	5.5 KWA
Tensión en vacio	55V	55V	55V
Regulación de amperes	40-150	40-155	40-155
Electrodos utilizables (mm)	1.6-2.5	1.6-3.25	1.6-3.25
Regulación puntos	MAX/MIN	MAX/MIN	5
Ventilación	NORMAL	NORMAL/TURBO	TURBO
Dimensiones mm	260X220X280mm	270X275X450mm	270X275X450mm
Peso	16 KG	22 KG	23 KG
Protección térmica	(X)	(X)	(X)
Rueda	-	-	(X)

SOLDADORAS MONOFASICAS PORTATILES ➤



LTJ 225

COD . 1003-1005

LTJVC 225

COD . 1007

LTJ 180

COD . 1008-1009

LTJVC 180

COD . 1010

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	LTJ 225	LTJVC 225	LTJ180	LTJVC 180
Alimentación	220V	220V	220V	220V
Potencia absorbida	7.5 KWA	7.5 KWA	6.5 KWA	6.5 KWA
Tensión en vacio	55V	55V	55V	55V
Regulación de amperes	80-225	80-225	80-180	80-180
Electrodos utilizables (mm)	1.6-4	1.6-4	1.6-3.2	1.6-3.2
Regulación puntos	5	5	5	5
Ventilación	NORMAL/TURBO	TURBO	NORMAL/TURBO	TURBO
Dimensiones mm	270X275X450mm	270X275X450mm	270X275X450mm	270X275X450mm
Peso	25 KG	28 KG	24 KG	27 KG
Protección térmica	(X)	(X)	(X)	(X)
Rueda	-	(X)	-	(X)

SOLDADORAS REGULACION POR SHUNT MAGNÉTICO LÍNEA PREMIUM >



LPP 185
COD . 2002

LPP 225
COD . 2004

DATOS TÉCNICOS >>

	LPP 185	LPP 225
Alimentación	220 v	220 v
Potencia absorbida	7 Kwa	8 Kwa
Tensión en vacío	53 v	53 v
Regulación de Amperes	40 – 185	20-225
Electrodos Utilizables (mm)	2 – 3.25	2 – 40
Regulacion Puntos	Shunt	Shunt
Ventilación	–	–
Dimensiones mm	310 x 280 x 420	310 x 280 x 420
Peso	30 Kg	33 Kg
Rueda	–	–

SOLDADORAS REGULACION POR SHUNT MAGNÉTICO LÍNEA PREMIUM >



LPC 185
COD . 2003



LPC 225
COD . 2005



LPCT 240
COD . 2006

DATOS TÉCNICOS >>

	LPC 185	LPC 225	LPCT 240
Alimentación	220V	220V	220V
Potencia absorbida	7 KWA	8 KWA	9 KWA
Tensión en vacio	53V	53V	53V
Regulación de amperes	40-185	20-225	40-240
Electrodos utilizables (mm)	2-3.25	2-4.0	2-4.0
Regulación puntos	SHUNT	SHUNT	SHUNT
Ventilación	-	-	(X)
Dimensiones mm	310X280X4280mm	310X280X420mm	310X280X420mm
Peso	34 KG	35 KG	38 KG
Rueda	(X)	(X)	(X)

SOLDADORAS REGULACION POR SHUNT MAGNÉTICO LÍNEA PREMIUM ➤



LPC 250

COD . 2007

LPC 300

COD . 2008

LPCT 250

COD . 2009

LPCT 300

COD . 2010

DATOS TÉCNICOS ➤➤

	LPC 250	LPC 300	LPCT 250	LPCT 300
Alimentación	220V / 380V	220V / 380V	220V / 380V	220V / 380V
Potencia absorbida	10 KWA	10 KWA	10 KWA	10 KWA
Tensión en vacío	57V	57V	57V	57V
Regulación de amperes	40-250	40-250	40-250	40-250
Electrodos utilizables (mm)	2-5	2-5	2-5	2-5
Regulación puntos	SHUNT	SHUNT	SHUNT	SHUNT
Ventilación	-	-	-	-
Dimensiones mm	580X390X770mm	580X390X770mm	580X390X770mm	580X390X770mm
Peso	56 KG	56 KG	56 KG	56 KG
Rueda	(X)	(X)	(X)	(X)



SOLDADORAS LINEA SUPER PESADA REGULACION POR SHUNT MAGNETICO >



LPS 350

COD . 2011

LPS 400

COD . 2012

LPS AT 250

COD . 2013

LPS AT 350

COD . 2014

LPS AT 450

COD . 2015

DATOS TÉCNICOS >>

	LPS 350	LPS 400	LPS AT 250	LPS AT 350	LPS AT 450
Alimentación	220V / 380V	220V / 380V	2X / 380V	2X / 380V	2X / 380V
Potencia absorbida	10 KWA	10 KWA	13 KWA	13 KWA	13 KWA
Tensión en vacío	57V	57V	57V	57V	59V
Regulación de amperes	40-350	40-400	40-250	40-350	40-450
Electrodos utilizables (mm)	2.0-5.0	2.0-6.0	2.0-5.0	2.0-6.0	2.0-7.0
Regulación puntos	SHUNT	SHUNT	SHUNT	SHUNT	SHUNT
Ventilación	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
Dimensiones mm	310X280X420mm	310X280X420mm	310X280X420mm	310X280X420mm	310X280X420mm
Peso	68 KG	72 KG	80 KG	74 KG	125 KG
Rueda	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)

RECTIFICADORAS POR DIODOS DE SILICIO >



RECTI 250
COD . 4007



INFINITY 300
COD . 4010

RECTI 350
COD . 4008

RECTI 450
COD . 4009

DATOS TÉCNICOS >>

	RECTI 250	RECTI 350	RECTI 450	INFINITY 300
Alimentación	3X / 380V	3X / 380V	3X / 380V	220/3X 380V
Potencia absorbida	11 KWA	15 KWA	23 KWA	9.5 KWA
Tensión en vacío	72V	80V	80V	90V
Regulación de amperes	30-250	40-350	40-450	35-300
Electrodos utilizables (mm)	2-5	2-5	2-5	2-5
Regulación	SHUNT	SHUNT	SHUNT	SHUNT
Ventilación	(X)	(X)	(X)	(X)
Dimensiones mm	610X430X670mm	610X430X670mm	610X430X670mm	610X430X670mm
Peso	65 KG	105 KG	125 KG	68 KG
Rueda	(X)	(X)	(X)	(X)
Corriente de salida	DC	DC	DC	AC-DC

SOLDADORAS POR PUNTO



SP 13
COD . 7004

DATOS TÉCNICOS >>

	SP 13
Alimentación	220V
Potencia absorbida	13 KWA
Tensión en vacío	60 A
Regulación	6
Dimensión mm	400X400X850MM
Peso	40 KG
Rueda	(X)
Kit básico	-
Control remoto	-



GARANTÍA



NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN GARANTIZADOS POR EL PLAZO DE **2 AÑOS**

ANTES CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACIÓN, COMPROMETIENDONOS

A SUSTITUIR LAS PIEZAS POR DEFECTOS DE FÁBRICA.

SE ENCUENTRAN EXCLUÍDOS DE ESTA GARANTÍA LAS FALLAS CAUSADAS POR

USO INADECUADO.



@LASERWELDMACHINES



/LASERWELDM



Santiago Parodi 5755 . Caseros (1678)

Provincia de Buenos Aires . República Argentina

Tel.: (5411) 4758 1526 . (011) 4751 9555

WWW.LA-SER.COM.AR

ventas@la-ser.com.ar